

Řada 14ELI



BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍŇĚ NA SKLADOVÁNÍ A DOBÍJENÍ LITHIUM- IONTOVÝCH BATERÍ



▲ AZ301BLI + 4 PRISELI14 + EX200LI + PEXTBALI14



▲ AZ151BLI



▲ AZ111BLI



▲ AZ51NLI



Děrovaná police C150 / C300



Ventilační box CDV-A
(volitelné)



Volitelný SERCODE14



ALARMWI kouřový detektor
(volitelný)



Hasicí přístroj EX100LI / EX200LI
(volitelný)



Kabelové vedení PEXTBALI14
(volitelné součásti PRISELI14)

Řada 14ELI



Legislativa

- Předpis EU-2023/1542 – o bateriích a odpadních bateriích
- normalizované tabulky podle ČSN EN ISO 3864, ČSN EN ISO 7010, 92/58/CEE

Výhody

- ekonomické řešení pro skladování a dobíjení lithium-iontových baterií v souladu se zákonem
- standardizované piktogramy o skladování lithium-iontových baterií
- pracovní plocha na vrchu nízkých skříní (AZ51BLI a AZ111BLI)

Aktivní ochrana

- ventilační otvory ve spodu a na vrchu dveří
- křídlové dveře se 110° úhlem otevření
- 3bodový zámek
- zamykání na klíč
- otvor pro připojení nucené ventilace (AZVENT) s napojovacím límcem o Ø 100mm

Ventilace

Všechny bezpečnostní skříně mají ventilační otvory pro připojení na ventilační systém. První volbou je nucená ventilace, která zabrání vnitřnímu přehřívání nebo hromadění výparů v případě vylití elektrolytu. Další možností je napojení na vnější vývod vzduchu nebo ventilační / filtrační box.

Pasivní ochrana

- celooceľová konstrukce
- epoxidový nátěr – skříně šedá RAL 7035 – dveře modrá RAL 5010
- děrované police výškově nestavitelné po 15mm

Volitelné příslušenství

- děrované police (C150 nebo C300)
- hasicí přístroj: automatické spuštění při nárůstu teploty na 79°C se speciální lithiovou termální žárovkou (EX100LI, EX200LI s detektorem kouře, pokud je součástí VIG190, VIG290)
- otvor pro přívod kabelu (PEXTBALI14)
- napájecí lišta s 9 zásuvkami pro nabíjení baterií (PRISELI14, je součástí PEXTBALI14)
- napájecí lišta se 6 zásuvkami jističem (PRISELICC14)
- ventilační box CDV-A
- přípojná sada KRC
- kouřový detektor s Wi-Fi připojením (ALARMWI)
- digitální kódový zámek (SERCODE14)

Popis ALARMWI

Tento Wi-Fi detektor kouře Vás upozorní na výskyt kouře nebo když se začne nadměrně hromadit teplo. Zvukový alarm upozorní obsluhu v okolí skříně a na Váš mobilní telefon bude odeslána zpráva, ať už jste kdekoliv.

- jednoduché napojení na Vaši Wi-Fi, pro oznámení na Váš mobilní telefon
- zvukový signál, který varuje co nejvíce lidí
- práh detekce: 37°C
- napájení: 2xAA/LR6 baterie

Bezpečnostní skříně

Ref. černá	Ref. modrá	Popis	Vnější rozměry V x Š x H (mm)	Vnitřní rozměry V x Š x H (mm)	Nosnost police (kg)	Počet polic	Váha (kg)	Cena Kč
AZ51NLI	AZ51BLI	1dveřová skříně nízká (včetně AZVENT)	1000 x 500 x 500	890 x 498 x 453	51	2	26	na vyžádání
AZ111NLI	AZ111BLI	2dveřová skříně nízká (včetně AZVENT)	1000 x 930 x 500	890 x 925 x 453	102	2	43	na vyžádání
AZ151NLI	AZ151BLI	1dveřová skříně vysoká (včetně AZVENT)	1950 x 500 x 500	1840 x 498 x 453	51	4	55	na vyžádání
AZ301NLI	AZ301BLI	2dveřová skříně vysoká (včetně AZVENT)	1950 x 930 x 500	1840 x 925 x 453	102	4	102	na vyžádání

Příslušenství

Ref.	Popis	Rozměry V x Š x H (mm)	Nosnost police (kg)	Váha (kg)	Cena Kč
C150	Děrovaná police pro 1dveřové modely včetně AZVENT	50 x 483 x 438	51	5	na vyžádání
C300	Děrovaná police pro 2dveřové modely včetně AZVENT	50 x 913 x 438	102	10	na vyžádání
EX100LI	Hasicí přístroj s automatickým spuštěním při teplotě 79°C pro modely AZ51NLI, AZ111NLI, AZ151NLI, AZ51BLI, AZ111BLI a AZ151BLI			2	na vyžádání
EX200LI	Hasicí přístroj s automatickým spuštěním při teplotě 79°C pro modely AZ301NLI a AZ301BLI			3	na vyžádání
PRISELI14	Napájecí lišta s 9 zásuvkami (250V – 4000W – 16A) – je součástí PEXTBALI14			2	na vyžádání
PRISLIC14	Napájecí lišta s 6 zásuvkami vybavena tepelně-magnetickým jističem – je součástí PEXTBALI14			-	na vyžádání
PEXTBALI14	Otvor pro protažení 1 kabelu ve spodní části			2	
SERCODE14	Digitální kódový zámek pro řadu 14ELI			1	na vyžádání
CDV-A	Oceľový ventilační box			8	
KRC	Přípojná sada pro připojení ventilačního boxu ke skříně			1	
AZVENT	Otvor pro napojení ventilace			-	
ALRMWI	Detektor kouře napojený na aplikaci mobilního telefonu v případě spuštění s Wi-Fi připojením			-	na vyžádání
SED	WiFi alarm a systém záznamu dat			1	na vyžádání