


# BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍŇĚ NA LITHIUM-IONTOVÉ BATERIE



**15 min**  
 Ohnivzdorná konstrukce  
 (zevnitř ven)  
 certifikováno EI 15 min typ A1,  
 ve shodě s normou ČSN EN 13501-1



▲ S806+LIA1 + PRISELI + GL06 + PEXTBALI50



▲ S2004+LIA5 + 5 PRISELI + GL04 + 2 PEXTBALI50

## Legislativa

- Předpis EU-2023/1542 – o bateriích a odpadních bateriích
- nehořlavé izolační panely, klasifikované A1 podle ČSN EN ISO 1182, mezi stěnami konstrukce
- ohnivzdorná konstrukce (zevnitř ven) – certifikovaný typ EI 15 minut typ A1, podle normy ČSN EN 13501-2
- normalizované tabulky podle ČSN EN ISO 3864, ČSN EN ISO 7010, 92/58/CEE a ČSN EN 14470-1 (04/2004)

## Konstrukce

- dvoustěnná ocelová konstrukce z oceli 12/10
- izolace z minerálních vláken s tloušťkou 20 mm ve shodě s ČSN EN ISO 1182
- bílý epoxidový nátěr RAL 9010
- nastavitelné záchytné police

## Vybavení

- ventilace pomocí bočního vedení s otvory ve spodní a na vrchu skříně (Ø 100mm)
- vrchní ventilační otvor s připojovacím límcem (Ø 100mm)
- křídlové dveře s vyztuženými panty s ručním zavíráním
- 2bodový zámek
- zamykání na klíč

## Volitelné příslušenství

- děrované police s nosností 50 kg (E04LI nebo E06LI)
- vyjímatelná záchytná van na dně bezpečnostní skříně (GL04 nebo GL06)
- hasicí přístroj: automatické spuštění při nárůstu teploty na 79°C se speciální lithiovou termální žárovkou (EX100LI, EX200L, s detektorem kouře, pokud je součástí VIG190, VIG290)
- napájecí lišta s 9 zásuvkami pro nabíjení baterií (PRISELI)
- otvory ve spodní části pro přívod kabelů s protipožární kabelovou průchodkou (PEXTBALI50)

## Ventilace

Všechny bezpečnostní skříně mají ventilační otvory pro připojení na ventilační systém. První volbou je nucená ventilace, která zabrání vnitřnímu přehřívání nebo hromadění výparů v případě vylití elektrolytu. Další možností je napojení na vnější vývod vzduchu nebo ventilační / filtrační box.

## Volitelné příslušenství

Tento Wi-Fi detektor kouře Vás upozorní na výskyt kouře nebo když se začne nadměrně hromadit teplo. Zvukový alarm upozorní obsluhu v okolí skříně a na Váš mobilní telefon bude odeslána zpráva, ať už jste kdekoliv.

- jednoduché napojení na Vaši Wi-Fi pro oznámení na Váš mobilní telefon
- zvukový signál, který varuje co nejvíce lidí
- práh detekce: 37°C
- napájení: 2xAA/LR6 baterie

**Nevybavené bezpečnostní skříně**

Ref.	Popis	Vnější rozměry V x Š x H (mm)	Vnitřní rozměry V x Š x H (mm)	Váha (kg)	Cena Kč
S804LI	2dvéřová skříň nízká k vybavení (hloubka 450)	895 x 1000 x 450*	745 x 950 x 400	75	na vyžádání
S806LI	2dvéřová skříň nízká k vybavení (hloubka 600)	895 x 1000 x 600*	745 x 950 x 550	90	na vyžádání
S2004LI	2dvéřová skříň vysoká k vybavení (hloubka 450)	2095 x 1000 x 450**	1945 x 950 x 400	152	na vyžádání
S2006LI	2dvéřová skříň vysoká k vybavení (hloubka 600)	2095 x 1000 x 600**	1945 x 950 x 550	174	na vyžádání

**Předvybavené bezpečnostní skříně**

Ref.	Popis	Vnější rozměry V x Š x H (mm)	Váha (kg)	Cena Kč
S804+LIA1	2dvéřová skříň nízká předvybavená 1 policí E04LI + 1 hasicím přístrojem EX100LI	895 x 1000 x 450*	77	na vyžádání
S806+LIA1	2dvéřová skříň nízká předvybavená 1 policí E06LI + 1 hasicím přístrojem EX100LI	895 x 1000 x 600*	92	na vyžádání
S2004+LIA5	2dvéřová skříň vysoká předvybavená 5 policemi E04LI + 1 hasicím přístrojem EX200LI	2095 x 1000 x 450**	154	na vyžádání
S2006+LIA5	2dvéřová skříň vysoká předvybavená 5 policemi E06LI + 1 hasicím přístrojem EX200LI	2095 x 1000 x 600**	176	na vyžádání

\* Hloubka včetně přípojného rukávu v zadní části. Hloubka bez rukávu 400mm (S804LI) 550mm (S806LI)

\*\*Výška včetně přípojného rukávu na horní části. Výška bez rukávu 2045mm

**Příslušenství**

Ref.	Popis	Váha (kg)	Vhodné pro modely	Cena Kč
E04LI	Děrovaná police (hloubka 450)	3	S804LI a S2004LI	na vyžádání
E06LI	Děrovaná police (hloubka 600)	3,5	S806LI a S2006LI	na vyžádání
GLO4	Záchytná vana (hloubka 450)	4	S804LI a S2004LI	na vyžádání
GLO6	Záchytná vana (hloubka 600)	5	S806LI a S2006LI	na vyžádání
EX100LI	Hasicí přístroj s automatickým spuštěním při teplotě 79°C	2	S804LI a S2004LI	na vyžádání
EX200LI	Hasicí přístroj s automatickým spuštěním při teplotě 79°C	3	S806LI a S2006LI	na vyžádání
PEXTBALISO	Otvory ve spodní části pro přívod kabelů s protipožární kabelovou průchodkou (max. 4 kabely)	-	všechny	na vyžádání
PRISELI	Napájecí lišta s 9 zásuvkami (250V – 4000W – 16A)	2	všechny	na vyžádání
PRISELICC	Napájecí lišta s 6 zásuvkami vybavena tepelně-magnetickým jističem	-	všechny	na vyžádání
ONDULI	4- zásuvkový bezpečnostní invertor pouze pro VIG190 a VIG290 (V x Š x H: 90 x 163 x 245mm; 230V – 300W - 500V)	3,5	všechny	na vyžádání
ALRMWI	Detektor kouře napojený na aplikaci mobilního telefonu v případě spuštění s Wi-Fi připojením	-	-	na vyžádání
SED	WiFi alarm a systém záznamu dat	1	-	na vyžádání